



FICHA TÉCNICA

## ORO LAVABLE CON ADITIVO FUNGICIDA

### DESCRIPCIÓN

Pintura lisa de excelente lavabilidad con gran poder de blancura. Su alto contenido en resinas vinílicas le confieren la calidad adecuada para una protección duradera. Su elevada resistencia al frote lo convierten en un producto idóneo para perlita, yeso, enfoscados y todo tipo decoración interior. Además, incorpora aditivos antimoho para evitar la aparición de manchas causadas por la humedad derivada de la condensación.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente lavabilidad con un paño húmedo y detergente.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buen poder cubriente y alto índice de blancura.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Muy buena resistencia al roce y frote continuado.
- Propiedades antimoho y antialgas.

### APLICACIONES

Producto con altas prestaciones para la protección y decoración de paredes tanto interiores, como exteriores. Pinturas especialmente indicada para superficies interiores que precisen un acabado de máxima calidad, debido a su excelente lavabilidad. La incorporación de aditivos conservantes protégela película de la aparición de hongos provocados por la condensación, especialmente en habitaciones expuestas a altas humedades.

### COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4l y 15l.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera( Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



## FICHA TÉCNICA

### ESPECIFICACIÓN

<b>Ligante</b>	<b>Vinil-Veova</b>
<b>Diluyente</b>	<b>Agua</b>
<b>Materia fija en peso</b>	<b>45,20%</b>
<b>Densidad</b>	<b>1,42 Kg/l</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco Mate</b>
<b>Rendimiento teórico</b>	<b>4-6 m<sup>2</sup>/Kg.</b>
<b>Tiempo de secado</b>	<b>Al tacto 2 a 3h. total 4 a 6h. Según condiciones climatológicas</b>
<b>Intervalo de repintado</b>	<b>Aprox. 8-12h.</b>
<b>Acabado</b>	<b>Mate sedo</b>
<b>Lavabilidad:</b>	<b>&gt; 30000 dobles pasadas</b>

### MODO DE EMPLEO

#### Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.

Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

**Sobre superficies nuevas:** aplicar la primera mano de ORO LAVABLE CON ADITIVO FUNGICIDA diluyendo con un 10-20 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, dos manos de acabado con una dilución alrededor del 5-10% con agua.





## FICHA TÉCNICA

**Sobre superficies ya pintadas:** dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

### Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

### RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C y humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

### ALMACENAJE

**Aspecto:** El producto es líquido y pastoso.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto NO es tóxico, peligroso ni inflamable. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web [www.pinturasbreton.com](http://www.pinturasbreton.com)

