



FICHA TÉCNICA

PLÁSTICO DE PICAR INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura blanca plástica basada en una emulsión vinílica acuosa especialmente formulada para la obtención de múltiples efectos decorativos (picados, rayados, tela de saco, gotéale...) que le confieren un gran poder de cubrición. Se usa solo para INTERIORES, como recubrimiento decorativo y protector en paramentos verticales y horizontales (techos), ejecutados con los materiales más comunes usados en construcción. Su gran poder cubriente lo hacen un producto ideal para disimular imperfecciones del paramento.

CARACTERÍSTICAS

- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Buena cubrición.
- Buen índice de blancura.
- Posibilidad de conseguir múltiples efectos decorativos.

APLICACIONES

Producto idóneo para obtener en interiores un acabado picado sin el grano que presenta la PASTA PÉTRETA RUGOSA. De esta forma, protege y decora todo tipo de superficies de yeso, cemento, paredes de cartón yeso y albañilería en general. Su uso está indicado solo para en paredes interiores. El acabado texturizado decorativo ayuda a disimular las imperfecciones del soporte. Ofrece muchas posibilidades de efecto decorativo.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4L y 15L.



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tfno. 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnic@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Vinil-veova
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	81,55%
Densidad	1,89 Kg/l
Color	Blanco Mate
Rendimiento teórico	1-2 m ² /Kg.
Tiempo de secado	Al tacto 2-4h Según condiciones climatológicas
Intervalo de repintado	Aprox. 24h.
Acabado	Mate

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.
Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Sobre superficies nuevas: aplicar una primera mano de cualquier pintura lisa interior o exterior diluyendo con un 20-30 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, unas 4-6 horas (según temperatura ambiente), y aplicar a continuación, una mano de PLÁSTICO DE PICAR INTERIOR con un rodillo especial de picar y con una dilución en agua entre un 0 % (sin diluir) y un 10% dependiendo del grosor de picado deseado. Por tanto, se recomienda hacer un ensayo en una zona no visible.



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tfno. 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.
No frotar la superficie hasta pasados 20 días

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C y la humedad relativa debe estar por debajo del 80%. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es líquido es pastoso.

Conservado en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol, el producto mantendrá sus propiedades un mínimo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto NO es tóxico, peligroso ni inflamable. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com

