



FICHA TÉCNICA

RUGOSO INTERIOR-EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Revestimiento exterior texturizado, adecuado para protección y decoración de paramentos exteriores e interiores ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo,) y en las que se requiera gran dureza de la superficie y disimular irregularidades del soporte. El acabado es rugoso y granulado.

CARACTERÍSTICAS

- Gran dureza y resistencia a intemperie.
- Película totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Buena cubrición.
- Buen índice de blancura.
- Resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES

Ofrece un acabado rugoso para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paredes de cartón yeso y albañilería en general. Su uso está indicado en paredes interiores y exteriores. El acabado texturizado decorativo ayuda a disimular las imperfecciones del soporte.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4L y 15L.



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tlfno. 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Vinil-Veova
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	82,12%
Densidad	1,92 Kg/l
Color	Blanco Mate
Rendimiento teórico	1-2 m ² /Kg.
Tiempo de secado	Al tacto 2-4 h Según condiciones climatológicas
Intervalo de repintado	Aprox. 24h
Acabado	Mate

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.

Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano con una pintura lisa interior-exterior o fachada diluyéndola con un 10-15 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, una mano de acabado de RUGOSO INTERIOR-EXTERIOR con una dilución entre un 5-10%, según la textura deseada.



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tfno. 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

Útiles para la aplicación

La aplicación se debe realizar a rodillo, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C y la humedad relativa debe estar por debajo del 80%. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es pastoso.

Conservado en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol, el producto mantendrá sus propiedades un mínimo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto NO es tóxico, peligroso ni inflamable. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tfno. 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnico@pinturasbreton.com