



FICHA TÉCNICA

TENIS VERDE SPORT

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica semimate en base agua, especialmente desarrollada para decorar, proteger y señalizar instalaciones deportivas. Idónea para pistas de tenis, pádel o Tenisquick construidas con materiales como cemento, asfalto o madera. Destaca por su excelente dureza y resistencia al impacto, roce e intemperie. Se puede emplear en interiores y exteriores. Además, presenta buen poder antideslizante y excelente resistencia al lavado. Disponible en cualquier color.

CARACTERÍSTICAS

- Muy buena adherencia, cubrición y lavabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, roce o impacto.
- Adecuado para el pisado de suelos sometidos al paso de personas y vehículos ligeros (bicicletas, patinetes, etc.)
- Fácil homogeneización al abrir envase y fácil aplicación.
- Al ser un producto al agua no propaga la llama.

APLICACIONES

Producto especialmente indicado para la decoración, protección, mantenimiento y señalización de instalaciones deportivas como pistas de tenis, pádel o frontón, así como naves industriales o cualquier tipo de suelo de hormigón que se quiera proteger.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4L y 15.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Acrílico Puro
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	52 ± 1 %
Densidad	1,32 Kg/l
Color	Verde semimate
Rendimiento teórico	6-8 m ² /Kg
Tiempo de secado	Al tacto 1 a 2h. total 3 a 5h. Según condiciones climatológicas
Intervalo de repintado	Aprox. 6-12h.
Acabado	Semimate

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.

Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Si el mortero es nuevo se deberá esperar un mínimo de 30 días para el fraguado total. Las superficies pulidas deberán lijarse porque es fundamental que el poro del soporte esté suficientemente abierto para que el anclaje sea perfecto.

Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano de TENIS VERDE SPORT diluyendo con un 10-20 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, dos manos de acabado con una dilución alrededor del 10% con agua.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico1@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C. Tampoco debería aplicarse con previsión de lluvias en las próximas horas ni con humedad relativa superior al 80%.

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es líquido y pastoso.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol, el producto mantendrá sus propiedades un mínimo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto NO es tóxico, peligroso ni inflamable. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com

